

H05Z-K (RQ)

Halogenfri enledare

Flexibel halogenfri kopplingsledning. Den halogenfria isoleringen gör att inga korrosiva gaser frigörs och att rökutvecklingen hålls på en låg nivå, vilket reducerar risken för rökskador på byggnaderna i händelse av brand.



Färger: Svart, Ljusblå RAL 5015, Grön/Gul, Vit, Röd, Violet, Brun, Gul, Grön, Grå, Orange, Mörkblå RAL 5010, Blå/Vit, Mörkblå/Vit

Färger: Vid beställning ersättes XX i N-nr med önskad färgkod enligt nedan.

02: Svart, 03: Ljusblå RAL 5015, 04: Grön/Gul,

05: Vit, 06: Röd, 07: Violet, 08: Brun,

09: Gul, 10: Grön, 11: Grå, 15: Orange, 38: Mörkblå RAL 5010, 26: Blå/Vit, 42: Mörkblå/Vit

Rätt till ändringar förbehålles

Tillverkningsnorm	VDE 0295, IEC 60228	Böjradie fast förläggning	8 x kabeldiametern
Godkännande	HAR	Min temperatur fast förläggning	-40°C
Märkspänning Uo/U	300/500V	Max temperatur fast förläggning	+90°C
Ledaruppbyggnad	Klass 5 = mångtrådig	Lägsta förläggningstemperatur	-5°C
Material Ledare	Koppar	Provspänning	2500V
Ledarisolering	Halogenfri Polymer	Brandspridningsklass	IEC 60 332-1, HD606 - IEC 61034-2

E-nummer	Ledarantal och area mm ²	Ytterdiameter mm	Kabelvikt kg/100m
N82901XX	1x0,75	2,80	1,10
N82902XX	1x1,0	2,90	1,30