



## Isolerad Cu-lamell

Flexibel bladkoppar, överdragen med svart självslocknande PVC.

Längd: 2m.

Omgiv.temp. 40°C Max ledarström vid 85°C	Omgiv.temp. 40°C Max ledarström vid 105°C	Storlek i mm	Area i mm <sup>2</sup>	Art.nr:	Vikt i kg
160A	125A	<b>8x6x0,5</b>	24	01055	0,350
95A	125A	<b>2x9x0,8</b>	14,4	44400	0,257
145A	175A	<b>3x9x0,8</b>	21,5	00400	0,385
190A	225A	<b>4x9x0,8</b>	28,8	70450	0,513
240A	280A	5x9x0,8	36	75010	0,641
280A	325A	<b>6x9x0,8</b>	43,2	00430	0,769
85A	110A	2x13x0,5	13	44410	0,232
150A	195A	3x13x0,5	19,5	68720	0,348
175A	210A	4x13x0,5	26	44440	0,463
255A	310A	<b>6x13x0,5</b>	39	00540	0,695
175A	205A	<b>2x16x0,8</b>	25,6	20040	0,457
250A	300A	<b>3x16x0,8</b>	38,4	75020	0,686
325A	380A	<b>4x16x0,8</b>	51,2	20060	0,914
390A	475A	6x16x0,8	76,8	00570	1,371
500A	580A	<b>10x16x0,8</b>	128	73150	2,284
260A	350A	<b>2x20x1</b>	40	20070	0,712
300A	360A	<b>3x20x1</b>	60	20080	1,068
400A	480A	<b>4x20x1</b>	80	00410	1,424
430A	500A	5x20x1	100	20090	1,780
455A	555A	<b>6x20x1</b>	120	70440	2,136
650A	755A	<b>8x20x1</b>	160	70460	2,848
720A	850A	11x20x1	220	07270	3,916
280A	355A	<b>2x24x1</b>	48	20100	0,855
350A	425A	<b>3x24x1</b>	72	20110	1,282
405A	500A	<b>4x24x1</b>	96	20120	1,709
460A	590A	<b>5x24x1</b>	120	20130	2,136
545A	625A	<b>6x24x1</b>	144	68390	2,564
690A	810A	<b>8x24x1</b>	192	20140	3,418
710A	860A	10x24x1	240	00590	4,272
375A	420A	<b>2x32x1</b>	64	75050	1,140
460A	550A	<b>3x32x1</b>	96	20150	1,709
525A	640A	<b>4x32x1</b>	128	20160	2,279
605A	720A	<b>5x32x1</b>	160	20170	2,848
660A	800A	<b>6x32x1</b>	192	72970	3,418
755A	925A	<b>8x32x1</b>	256	20180	4,557
900A	1055A	<b>10x32x1</b>	320	70620	5,696

Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles.

\* Dimensioner med **fet text**, finns på lager hos **Beving Elektronik**



## Isolerad Cu-lamell

Flexibel bladkoppar, överdragen med svart självslocknande PVC.  
Längd: 2m.

Omgiv.temp. 40°C Max ledarström vid 85°C	Omgiv.temp. 40°C Max ledarström vid 105°C	Storlek i mm	Area i mm <sup>2</sup>	Art.nr:	Vikt i kg
375A	450A	2x40x1	80	68710	1,424
545A	655A	<b>3x40x1</b>	120	68730	2,136
605A	700A	4x40x1	160	44450	2,848
720A	875A	<b>5x40x1</b>	200	20190	3,560
820A	960A	<b>6x40x1</b>	240	68400	4,272
900A	1060A	8x40x1	320	70470	5,696
1060A	1270A	<b>10x40x1</b>	400	68480	7,120
685A	825A	<b>4x50x1</b>	200	69290	3,560
860A	1010A	<b>5x50x1</b>	250	20200	4,450
960A	1140A	<b>6x50x1</b>	300	73860	5,340
1180A	1400A	<b>8x50x1</b>	400	44460	7,120
1210A	1470A	<b>10x50x1</b>	500	69630	8,900
1050A	1280A	5x63x1	315	22240	5,607
1170A	1310A	6x63x1	378	75060	6,729
1390A	1600A	8x63x1	504	22250	8,972
1470A	1800A	<b>10x63x1</b>	630	22260	11,214
820A	960A	3x80x1	240	22270	4,380
1020A	1220A	4x80x1	320	22280	5,840
1230A	1400A	<b>5x80x1</b>	400	22290	7,300
1390A	1600A	6x80x1	480	22300	8,760
1600A	1900A	8x80x1	640	22310	11,680
1800A	2250A	10x80x1	800	22320	14,600
1230A	1400A	4x100x1	400	22330	7,300
1610A	1955A	<b>5x100x1</b>	500	22340	9,125
1670A	1850A	6x100x1	600	22350	10,950
1800A	2250A	8x100x1	800	22360	14,600
1955A	2500A	10x100x1	1000	22370	18,250
2200A	2650A	12x100x1	1200	22380	21,900

Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles.

**Optioner på förfrågan:** Halogenfri Isolering  
Längre lameller >2 till max 4m  
Förtent kopparkärna

\* Dimensioner med **fet text**, finns på lager hos Beving Elektronik